

Technische informatie

Falcon 2-60



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 2 sealbalken (voor- achter)
- Standaard Dubbel seal (twee draden).
Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/Brede seal
- Eenvoudig uitneembare siliconenhouders voor makkelijke reiniging en onderhoud
- Programma voor pomponderhoud en pomp-reiniging
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Aluminium vacuümkamer en deksel met kijkglas
- Roestvrijstalen omkasting
- Wordt geleverd met 8 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- 1-2 Cut-off seal
- Bi-actieve seal
- Soft Air om zowel product en vacuümzak te beschermen
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor het vacuum verpakken van vloeistoffen en poeders)
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud



Specs	Falcon 2-60
Kamer LxBxH (mm)	580x450x235
Machine LxBxH (mm)	900x1060x1179
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	63 / 76
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 27 / 11 - 24
Vermogen (kW)	1,6 - 2,4
Gewicht (kg)	236
Netto seallengte (mm)	2 x 445
Sealbalk configuratie standaard	

Afmetingen mm

