

Technische informatie

Marlin 50



Afbeelding: Marlin 50 met optionele ACS-besturing

Specs	Marlin 50	
Kamer LxBxH (mm)	520x500x200	
Machine LxBxH (mm)	710x700x1025	
Voltage	230V-1-50/60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	40 / 48	
Machine cyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	11 - 27 / 10 - 23	
Vermogen (kW)	1,1	
Gewicht (kg)	136	
Net seallengte (mm)	2 x 510	
- standaard	1 x 590	
- alternatieve configuratie		
Sealbalk configuratie	standaard	alternatieve configuratie
- standaard		
- alternatieve configuratie		

Standaard kenmerken

- 40 m³/h Becker vacuüm pomp (230V-1 fase)
- 2 sealbalken (2 x 520 mm, links-rechts)
- Dubbel seal (2 x 3,5 mm convex draden met hoge druk seal)
- Draadloze sealbalken voor eenvoudige reiniging
- Soft Air om zowel product als vacuümzak te beschermen
- Digitale tijdsbesturing met een 10-programma geheugenprogramma
- Roestvrijstalen vacuümkamer met afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- Twee inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product
- Transparante deksel

Alternatieve configuraties (zonder meerkosten)

- Eén sealbalk aan de voorzijde (1 x 600 mm)
- Seal cut-off (3,5 mm convex + 1,1 mm ronde draad)
- Brede seal (10 mm)

Opties

- 1-2 Cut-off seal (3,5 mm convex + 1,1 mm ronde draad - onafhankelijk van elkaar instelbaar)
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset



Afmetingen mm

