

Technische informatie

Jumbo 42



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor)
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Standaard digitale tijdsbesturing met 1 programma paneel
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 2 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- Tweede sealbalk (voor-achter)
- Sensorbesturing

Accessoires

- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset
- Trolley met schappen



Specs	Jumbo 42	
Kamer LxBxH (mm)	370x420x180	
Machine LxBxH (mm)	530x490x440	
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19	
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	13-38 / 11-33	
Vermogen (kW)	0,6	
Gewicht (kg)	58	
Netto seallengte (mm)	410	
Sealbalk configuratie - standaard - optie	standaard 	optie

Afmetingen mm

