

Technische informatie

Boxer 42



Kenmerken

- Standaard uitgerust met 1 sealbalk (voor)
- Standaard dubbel seal (2 sealraden). Optioneel zonder extra kosten: Cut-off/ Brede seal
- Makkelijk te verwijderen sealbalk voor een eenvoudige reiniging
- Programma voor pomponderhoud en -reiniging
- Standaard digitale tijdsbesturing met een 10 programma geheugen
- Standaard Soft Air om het product en de vacuümzak te beschermen
- Roestvrijstalen omkasting en transparante deksel
- Wordt geleverd met 3 inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product

Opties

- Tweede sealbalk
- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing
- Advanced Control System (ACS)
- Liquid control
- Begassing

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- Externe adapter
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud
- Trolley met schappen



Specs	Boxer 42	
Kamer LxBxH (mm)	370x420x180	
Machine LxBxH (mm)	530x490x440	
Voltage	230V-1-50Hz 100V-1-50/60Hz 110/115V-1-60Hz 220V-1-60Hz	
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25	
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	12-33 / 11-29	
Vermogen (kW)	0,8 - 1,0	
Gewicht (kg)	64	
Netto seallengte (mm)	410	
Sealbalk configuratie - standaard - optie	standaard 	optie

Afmetingen mm

