

Technische informatie

Atmoz 2-90



Kenmerken

- Standaard met 2 sealbalken (voor-achter)
- Standaard Dubbel seal (2 sealdraden)
Optioneel zonder extra kosten: Cut-off seal/
Brede seal (10 mm)
- Makkelijk te verwijderen siliconenhouders voor eenvoudige reiniging
- Standaard Digitale tijdsbesturing met een 10-programma geheugen
- Vlakke werkplaat
- Wordt geleverd met 1 laag inlegplaten voor een snellere cyclus en goede positionering van het product
- Roestvrijstalen omkasting

Opties

- 1-2 Cut-off seal
- Sensorbesturing
- Liquid control
- Advanced Control System (ACS)
- Begassing (incl. persluchtaansluiting)
- Soft Air om product en vacuümpomp te beschermen
- 160 m³/h vacuümpomp
- (Lichtgewicht) zakkenklem

Accessoires

- Thermische label printer (alleen in combinatie met ACS)
- Schuine inlegplaat (voor vloeistoffen en poeders)
- 2e laag inlegplaten
- Onderhoudsset voor standaard onderhoud



Specs	Atmoz 2-90
Kamer LxBxH (mm)	870x880x280
Machine LxBxH (mm)	1320x1965x1105
Voltage	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Pompcapaciteit 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Machinecyclus 50 Hz/60 Hz (sec.)	15 - 40 / 13 - 35
Vermogen (kW)	5,5 - 6,6
Gewicht (kg)	770
Netto seallengte (mm)	2 x 880
Sealbalk configuratie standaard	

Afmetingen mm

